

## MONTAGEANLEITUNG SEITENKOPFSTÜTZEN

### Lieferumfang:

- 1x Kopfstützenstange (A)
- 2x Seitenkopfstütze (B1 und B2)
- 2x Schraube (D)
- 2x Schraubenmutter (E)
- 2x Gewindehaken (F)
- 4x Schraube (G)
- 1x Schraubendreher



Schrauben Sie die Seitenkopfstütze B1 mit Schraube G auf die linke Seite des Halters A. Ebenso verfahren Sie mit Seitenkopfstütze B2 an der rechten Seite des Halters A. Der Schraubendreher kann durch Herausziehen zwischen Kreuzschlitz und Schlitz gewechselt werden.




Positionieren Sie den fertigen Halter A vor die Kopfstützenstangen Ihres Fahrzeugsitzes. (Nicht für den Fahrersitz zugelassen!) Führen Sie den Gewindehaken F von hinten durch die Längsschlitz von Halter A, legen Sie den Gewindehaken F um die Kopfstützenstange.



Anschließend kontern Sie mit Schraubenmutter E.



Positionieren Sie die Seitenkopfstützen durch seitliches Verschieben von Halter A mittig und drehen Sie die Schraubenmutter E fest.



Die Seitenkopfstützen sind nun einsatzbereit.

**Diedrich Filmer GmbH**

Jeringhaver Gast 5 • D - 26316 Varel  
Telefon +49 (0) 4451 1209-0 • www.filmer.de

Art.-Nr. 21.000

© Diedrich Filmer GmbH