


BETRIEBSANLEITUNG LED-FRONTLICHT 25 LUX

- Fahrradscheinwerfer für Fahrräder mit Treithilfe
- Anschluss an 6-36 V Gleichstrom
- Nicht geeignet zum Anschluss an Dynamos! DC ~~AC~~
- mit Halter zur Befestigung an der Gabelbrücke
- Nennspannung 6
- Betriebsspannung 6-36 V

- High-Power LED mit 25 LUX Lichtleistung zum Anschluss an Gleichstrom – Betriebsspannung 6-36 V
- Nicht geeignet zum Anschluss an Dynamos! DC ~~AC~~
- mit Halter zur Befestigung an der Gabelbrücke
- StVZO geprüft und in Deutschland für den Straßenverkehr zugelassen

Bei Fahrrädern mit elektrischer Tretunterstützung kann die Versorgung der Beleuchtungsanlage über eine Kopplung an den Energiespeicher für den Antrieb erfolgen, wenn nach entladungsbedingter Abschaltung des Unterstützungsantriebs noch eine ununterbrochene Stromversorgung der Beleuchtungsanlage über mindestens zwei Stunden gewährleistet ist und/oder der Antriebsmotor als Lichtmaschine übergangsweise benutzt werden kann, um auch weiterhin die Lichtanlage mit Strom zu versorgen.

Montage an der Gabelbrücke



Anschluss



Anbauhöhe



Einstellung

