

# Originalbetriebsanleitung



## Auto-Sonnenschutz-Rollo, 2er Set

Grösse: ca. 40 x 45 cm, Folienbreite ca. 36 cm



Diedrich Filmer GmbH  
Jeringhaver Gast 5 · D - 26316 Varel  
Tel. +49 (0) 4451 1209-0  
[www.filmer.de](http://www.filmer.de) · [info@filmer.de](mailto:info@filmer.de)

Art.-Nr.: 37.416

### Bestimmungsgemäße Verwendung:

Ihre neuen Sonnenschutzrollos sind als Blendschutz zur Anbringung an den meisten Seitenfenstern von Pkws geeignet. Die Sonnenschutzrollos sind ausschließlich zur Verwendung an den hinteren Seitenfenstern vorgesehen. Dieses Produkt darf nicht an den vorderen Seitenfenstern, an der Heckscheibe oder Windschutzscheibe angebracht werden. Die Seitenfenster müssen sich öffnen lassen und mind. 45 cm breit sein. Beachten Sie, dass eine Blendung durch direkten Blick in die Sonne oder entgegenkommende Fahrzeugscheinwerfer oder durch Spiegelungen trotzdem erfolgen kann.

### Zu Ihrer Sicherheit:

- Lesen Sie die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie den Artikel nur wie hier beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels geben Sie auch diese Anleitung mit.
- Das Fahrzeug muss mit einem 2. Außenspiegel ausgestattet sein
- Kontrollieren Sie die Rollos regelmäßig auf Beschädigungen. Bei sichtbaren Schäden verwenden Sie sie nicht weiter.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor.
- Weisen Sie Kinder darauf hin, nicht mit den Rollos zu spielen.
- Stellen Sie sicher, dass der Fahrer jederzeit ungehinderte Sicht hat.
- Wenn die Rollos montiert sind, dürfen die Fenster nicht herabgelassen werden, da die Rollos dabei i.d.R. in der Dichtung haften bleiben und sich während der Fahrt lösen und unkontrolliert herumfliegen können.
- Bei der Montage an herunterfahrbaren Seitenfenstern muss die elektrische Senk- und Hebefunktion fahrerseitig ausser Betrieb genommen werden.
- Die Rollos sind nicht zum dauerhaften Belassen an den Scheiben geeignet, da sonst die Scheibendichtungen Schaden nehmen können.
- Das Einrollen der Rollos erfolgt federgeführt. Beim Einrollen das Rollo unbedingt unten festhalten und mitführen, da das unkontrollierte Einrollen mit hoher Geschwindigkeit erfolgt und dadurch zu Verletzungen führen könnte.
- Dieses Sonnenschutzrollo darf nicht an Scheiben mit Windowbag verwendet werden.
- Hängen Sie keine anderen Gegenstände an die Rollos.

Wenn Sie alle in dieser Anleitung angeführten Anweisungen und Sicherheitshinweise beachten, werden Sie mit diesem Produkt viel Freude haben. Trotz großer Sorgfalt kann jedes Produkt Risiken tragen die derzeit nicht erkennbar sind. Bitte setzen Sie dieses Produkt deshalb mit Bedacht und Hausverstand ein um ein etwaiges Restrisiko so gering als möglich zu halten


### Hinweise für Saugnäpfe:

- Damit ein Saugnapf gut haftet, muss der Untergrund staub-, fett- und kalkfrei sowie plan sein. Betupfen Sie die Saugnäpfe mit einem feuchten Tuch, bevor Sie sie andrücken.
- Vermeiden Sie es, Saugnäpfe an empfindlichen Oberflächen zu befestigen, da es nicht völlig ausgeschlossen werden kann, dass manche Lacke oder Kunststoffe das Material eines Saugnapfes angreifen und aufweichen und dadurch unliebsame Spuren auf der Oberfläche zurückbleiben.

### Zur Reinigung:

Wischen Sie die Rollos bei Bedarf feucht ab.


### Montage:



Rollo auf die gewünschte Länge ausziehen und den Saugnapf unten an die Scheibe drücken.



### Demontage:



### Möglichkeit 1:

Einhängen der beiden Haken oben an der Fensterscheibe.

### Möglichkeit 2:

Einhängen der Saugnäpfe an den Haken und Andrücken der Saugnäpfe an die Scheibe.

Zur Demontage den unteren Saugnapf lösen, Knopf zum Einrollen drücken und das Rollo mit einer Hand sichern und mitführen.



**Diedrich Filmer GmbH**  
Jeringhaver Gast 5 · D - 26316 Varel  
Tel. +49 (0) 4451 1209-0  
[www.filmer.de](http://www.filmer.de) · [info@filmer.de](mailto:info@filmer.de)

Art.-Nr.: 37.416