

MONTAGE

Die bereits vormontierte Klemmvorrichtung mit Schnellspannverschluss ist zur Montage an waagerechten, sowie senkrechten Rundstangen geeignet. Zum Ausrichten der Klemmvorrichtung lösen Sie die, im Getränkehalter, innenliegende Kreuzschlitzschraube. Montieren Sie die Klemmvorrichtung anschließend um 90° versetzt und schrauben diese wieder fest.

Öffnen Sie den Spannhebel des Schnellspanners und drehen Sie selbigen gegen den Uhrzeigersinn um die Klemmvorrichtung weiter zu öffnen. Richten Sie die Klemmvorrichtung an der gewünschten Position aus und drehen Sie den Schnellspanner, mit geöffnetem Spannhebel, im Uhrzeigersinn handfest zu. Schließen Sie nun den Spannhebel um die Klemmvorrichtung fest zu stellen. Prüfen Sie anschließend die Klemmvorrichtung auf festen Sitz. Sollte dies nicht der Fall sein öffnen Sie den Schnellspanner erneut und drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn weiter zu bevor Sie ihn erneut schließen.

Versuchen Sie nicht den Spannhebel mit Gewalt zu schließen da es sonst zu Beschädigungen am Rahmen sowie am Halter kommen kann.

Alternativ können Sie den Getränkehalter an bereits vorhandenen Gewindehülsen im Rahmen befestigen. Demontieren Sie hierzu die Klemmvorrichtung mittels o.g. Kreuzschlitzschraube vom Getränkehalter und Schrauben Sie diesen anschließend durch die zwei vorhandenen Löcher im Getränkehalter am Rahmen fest.