

Gebrauchsanweisung Art.-Nr. 40.220 LED-Rücklicht mit integriertem Reflektor

Installation:

1. Installieren Sie die Halterung an der Sattelstütze nach der folgenden Anleitung.
2. Nach StVZO §67 müssen die lichttechnischen Einrichtungen vorschriftsmäßig und fest angebracht sowie ständig betriebsfertig sein. Lichttechnische Einrichtungen dürfen nicht verdeckt sein.
3. Die Leuchte ist geeignet für Sattelstützendurchmesser von 22 mm bis 35 mm. Installieren Sie die Halterung an der Sattelstütze nach der folgenden Anleitung.
 Die Abschlusscheibe der Leuchte muss senkrecht zur Fahrbahn orientiert sein, damit die Bezugsachse parallel zur Fahrbahn verläuft.
4. Wenn die Batterie(leer)anzeige leuchtet (blaue LED), müssen die Batterien umgehen ausgetauscht werden.
5. Anbauhöhe der Schlussleuchte soll mindesten 250 mm und maximal bis 1200 mm über den Boden betragen.
6. Die Leuchte ist für den Anbau an Sattelstützen mit einer Neigung von 70° geeignet.
7. Batteriewechsel
 Entsprechend der Zeichnung, lösen Sie die Schraube, öffnen Sie die hintere Abdeckung und ersetzen Sie die beiden Trockenbatterien 2x AAA 1.5V .
8. Batteriekapazität: 2x AAA 1.5V Batterien
9. Wir weisen den Benutzer darauf hin, dass das Fahrrad nur mit angebrachter Schlussleuchte betrieben werden darf oder ein zweiter Z-Rückstrahler fest angebracht sein muss.

Pflege:

1. Flecken auf der Leuchte sollten immer abgewischt werden.
2. Von Hitze ist sie fernzuhalten.

