

BETRIEBSANLEITUNG AUTO-SCHUTZGITTER



Inhalt:



A: Vertikale Verstrebung (2 Stück)
 B: Kunststoffklemmhalterung (8 Stück)
 C: Horizontale Verstrebung (4 Stück)
 D: Abschlussbügel (4 Stück)
 E: Kunststoffhaken
 (2 Stück kurz / 2 Stück lang)

F: Schraube M6x60 (2 Stück)
 G: Schraubensatz (2 Stück)
 H: Schraube M5x15 (8 Stück)

Montage:



Schieben Sie jeweils 4 Kunststoffklemmhalterungen (B) über die Vertikalverstrebungen (A). Schieben Sie anschließend jeweils zwei horizontale Verstrebungen (C) und zwei Abschlussbügel (D) gegenüberliegend ineinander.



Versehen Sie jede Kunststoffklemmhalterung (B) mit je einer M5x15 Schraube (H). Drücken Sie nun die soeben montierten horizontalen Verstrebungen (C) in die aufgeschobenen Kunststoffklemmhalterungen (B).



Führen Sie die Schrauben (F) durch die Schraubensätze (G) und anschließend durch die jeweils unterste Bohrung der vertikalen Verstrebungen (A). Wählen Sie anschließend, je nach Fahrzeugbauweise, die Kunststoffhaken (E) aus und schrauben Sie diese auf die Schrauben (F).



Ihr Hundegitter ist nun bereit für die Montage im Fahrzeug.



Haken Sie die Kunststoffhaken (E) nun an die Kopfstützenstangen ein und ziehen Sie die Schraubenaufsätze (G) fest. Sie können nun die horizontalen Verstreben (C) auf die gewünschte Höhe verschieben und die Abschlussbügel (D) auf die gewünschte Breite herausziehen. Ziehen Sie anschließend die Schrauben der Kunststoffklemmhalterungen (B) fest.