

Diedrich Filmer GmbH  
Jeringhaver Gast 5  
D - 26316 Varel  
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0  
[www.filmer.de](http://www.filmer.de)



# **Gebrauchsanweisung**

# **Abschleppseil** Art.-Nr. 18.025



## **Technische Daten:**

<b>Typ</b>	<b>Nenn-Bruchkraft</b>	<b>Farbe</b>	<b>Geeignet für</b>
18.025	28 kN	rot	Personenkraftwagen mit max. zulässigen Gesamtgewicht von 3500 kg

## **Achtung:**

**Beim Abschleppen grundsätzlich Lenkradschloss entriegeln und Warnblinklicht an beiden Fahrzeugen einschalten. Schleppen Sie nur bis zur nächsten Tankstelle bzw. Werkstatt. Sollten Sie sich während der Panne auf der Autobahn aufhalten, so ist das Abschleppen nur bis zur nächsten Abfahrt erlaubt.**

## **Vor Gebrauch:**

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch und bewahren Sie diese zu Nachschlagzwecken sorgfältig auf.
- Abschleppseile sind Verbrauchsprodukte und leiden nach mehrfachem Gebrauch an Materialermüdung! Zu Ihrer eigenen Sicherheit benutzen Sie niemals ein Abschleppseil mit starken Abnutzungserscheinungen oder mit einem verformten / beschädigten Haken.
- Informieren Sie sich anhand der Bedienungsanleitung Ihres PKW oder in einer Fachwerkstatt, ob die Abschleppösen an Ihrem Fahrzeug für den Einsatz eines Abschleppseils geeignet sind.
- Es müssen die Betriebsanleitungen der Kraftfahrzeughersteller beachtet werden.
- Kontrollieren Sie sowohl das Abschleppseil als auch die Beschlagteile vor jedem Gebrauch.
- Schleppen Sie nie quer vom Standplatz ab.
- Führen Sie das Abschleppseil niemals über scharfe Kanten. Dies kann das Abschleppseil beschädigen und dazu führen, dass es reißt.
- Das Abschleppseil niemals zum Klettern oder zum Halten des Gewichts von Personen verwenden.
- Überlasten Sie niemals das Abschleppseil.
- Benutzen Sie das Abschleppseil nur in einer Temperaturumgebung von -20°C bis +50 C.

## **Beim Gebrauch:**

- Haken Sie die Beschlagteile in die dafür vorgesehene Öse am Fahrzeug ein. Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsverschluss am Haken eingerastet ist. Die Haken müssen in einer Linie mit der Zugrichtung liegen.

- Beim Abschleppen niemals ruckartig anfahren. Das verursacht eine dynamische Last und kann das Abschleppseil beschädigen.
- Das Abschleppseil ist geeignet für PKWs mit serienmäßigen Abschleppvorrichtungen, die etwa in gleicher Bodenhöhe angebracht sein müssen.
- Die Teile der Fahrzeuge, an denen das Abschleppseil während des Abschleppvorgangs befestigt ist, müssen ausreichend stark dimensioniert sein.
- Für den Abschleppvorgang sind die entsprechenden Vorschriften der StVO einzuhalten.
- Das Abschleppseil muss während des Fahrens gerade, d.h. in Richtung der Fahrzeuglängsachsen, verlaufen.
- Je nach Anordnung der Abschleppösen muss also evtl. versetzt gefahren werden.
- Zwischen den beiden Fahrzeugen müssen die Sichtverhältnisse so sein, dass die Rück- und Bremsleuchten des Zugfahrzeuges aus dem abgeschleppten Fahrzeug heraus beobachtet werden können.
- Das Abschleppen von Fahrzeugen mit defekter Bremsanlage ist nicht zulässig.
- Die Fahrweise muss stets den jeweils vorhandenen Verkehrsverhältnissen angepasst werden.
- Aus Sicherheitsgründen sollte selbst unter günstigen Verkehrsverhältnissen nicht über 50 km/h gefahren werden.
- Sämtliche Anfahr- und Abbremsvorgänge sind mit angemessener Vorsicht durchzuführen.

## **Pflege:**

- Setzen Sie das Abschleppseil nicht dauerhaft starker Lichteinstrahlung aus.
- Halten Sie das Abschleppseil trocken. Vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit und Chemikalien, wie z.B. Treibstoff.
- Trocknen Sie das Seil nach jedem Gebrauch und fetten Sie die Haken ein.

Diedrich Filmer GmbH  
 Jeringhaver Gast 5  
 D - 26316 Varel  
 Tel.: +49 (0) 4451 1209-0  
 Fax +49 (0) 4451 1209-55  
 zentrale@filmer.de  
 www.filmer.de

**Diedrich Filmer GmbH**  
**Jeringhaver Gast 5 • D - 26316 Varel**  
**Tel.: +49 (0) 4451 1209-0 • Fax +49 (0) 4451 1209-55**  
**zentrale@filmer.de • www.filmer.de**

**Abschleppseil Art.-Nr. 18.025**  
**max. Nenn-Bruchkraft: 28 kN**  
**Bestimmt für Personenkraftwagen**  
**mit einem max. zulässigen Gesamtgewicht**  
**von 3500 kg**