



Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5
D - 26316 Varel
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0
www.filmer.de

Überwachungskamera-Attrappe

Art.-Nr. 20.881

Lieferumfang:

1 Kamera-Attrappe, 2 Dübel, 2 Kreuzschlitzschrauben

Inbetriebnahme:

- Bitte öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Kamera-Attrappe und setzen Sie 3x AA Batterien ein.
- Achten Sie dabei unbedingt auf die Polarität, die im Batteriefach aufgedruckt ist.
- Anschließend verschließen Sie das Batteriefach wieder und schalten die Kamera-Attrappe auf „ON“.
- Bitte vergewissern Sie sich, dass die rote LED unterhalb der Kameralinse leuchtet.
- Die Kamera-Attrappe kann nun montiert werden.

Montage:

1. Die Montage der Kamera-Attrappe erfolgt mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben und Dübel.
2. Bohren Sie hierzu mit einem 5mm Bohrer zwei Löcher im Abstand von 8,2cm zueinander und stecken Sie die Dübel in die Löcher. Die Dübel müssen vollständig im Bohrloch verschwinden (Abb. 1).
3. Schrauben Sie nun mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die mitgelieferten Schrauben in die Dübel ein und lassen diese 2mm überstehen (Abb. 1).
4. Führen Sie die Kamera-Attrappe nun mit den beiden Halterungslöchern über die vorstehenden Schraubenköpfe und verdrehen Sie anschließend die Kameraattrappe um ca. 10° nach links, so dass die Schraubenköpfe in die Halteaussparung hineingreifen (Abb. 2).



Die Kamera-Attrappe ist einsatzbereit.