



Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5
D - 26316 Varel
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0
www.filmer.de

Bedienungsanleitung

Tag- und Nacht-Blendschutz

Art.-Nr. 37.420



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben! Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Benutzung sorgfältig durch, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen. Darin finden Sie Hinweise für die sachgemäße Benutzung und zu beachtenden Umstände.

Der Tag- und Nacht-Blendschutz

- verbessert die Sicht in vielen Situationen
- Sonnenblende: grauer Blendschutz für den Tag
- Lichtverbesserung: gelber Blendschutz für die Nacht
- wird einfach an der werkseitigen Sonnenblende des KFZ montiert
- benötigt zur Anbringung kein Werkzeug
- kann in fast jedem Auto verwendet werden
- Material: ABS / Acryl
- Maße: 120 x 320 x 2 mm



Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5
D - 26316 Varel
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0
www.filmer.de

ACHTUNG:

Um Augenschäden zu vermeiden, bitte niemals direkt in die Sonne blicken!

Montage:

Die Sonnenblende des Fahrzeugs sollte hochgeklappt sein. Klappen Sie die Tag- und Nachtblende etwa 90° vom Halter weg. Nun können sie die Arretierungslasche leicht nach unten drücken und den Haltebügel durch herausziehen öffnen. Haken Sie nun die Haltevorrichtung an der vorderen Kante Ihrer Fahrzeugsonnenblende ein, die schwarze Scheibe Ihrer Filmer Sonnenblende zeigt zur Windschutzscheibe. Nun schließen Sie den Haltebügel wieder durch hineinschieben und umfassen damit die gegenüberliegende Kante der Fahrzeugsonnenblende. Achten Sie auf einen festen Sitz, so dass die Sonnenblende nicht herunterfallen kann. Klappen Sie anschließend beide Scheiben ihrer Filmer Sonnenblende nach oben unter die Sonnenblende Ihres Fahrzeugs. Fertig.

Pflege:

Die Blenden bitte nur mit einem feuchten Tuch abwischen. Keine ätzenden Reinigungsmittel benutzen! Die Gebrauchsduer dieses Produktes liegt bei 3 Jahren. Sollte die Blende Kratzer oder Beschädigungen aufweisen, darf diese nicht mehr benutzt werden!

Gebrauch:

Tag: Klappen Sie die schwarze Blende etwa 90° nach unten und richten Sie diese in Ihrem Sichtfeld aus.

Nacht: Klappen sie die schwarze Blende etwa 180° nach vorne Richtung Windschutzscheibe. Anschließend klappen Sie die orange getönte Blende etwa 90° nach unten und richten diese in Ihrem Sichtfeld aus.

