



Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5
D - 26316 Varel
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0
www.filmer.de

Montageanleitung

Lackschutzfolienset Art.-Nr. 38.116

Benötigtes Werkzeug

- Seifenlauge
- Handtuch
- Cuttermesser
- Montagerakel

Vorgehensweise

- Schneiden Sie die Folie nach Ihren benötigten Maßen zu.
- Reinigen Sie die zu beklebende Stelle gründlich, so dass kein Schmutz etc. auf dem Lack ist, bevor Sie die Folie aufbringen.
- Sprühen Sie die gewünschte Stelle mit der Seifenlauge ein, ziehen das Schutzpapier von der Rückseite der Folie ab und kleben die Folie an.
- Durch die aufgesprühte Seifenlauge können Sie die Folie in die gewünschte Position schieben.
- Um eventuell entstandene Luftbläschen unter der Folie zu entfernen, nehmen Sie sich den Montagerakel zur Hilfe und schieben die Luftblasen bzw. Seifenlauge vorsichtig zu den Seiten weg.

Eine Autowäsche wird erst nach 12 Stunden empfohlen, da sich die Folie ansonsten wieder lösen könnte.