



Diedrich Filmer GmbH  
Jeringhaver Gast 5  
D - 26316 Varel  
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0  
[www.filmer.de](http://www.filmer.de)

# **Montageanleitung**

## **Sattelstütze Art.-Nr. 47.069**

*Zur Befestigung des Sattels die Innensechskantschraube (6mm) der Sattelklemmschalen lösen und diese um die Befestigungsstreben des Sattels legen. Anschließend die Innensechskantschraube eindrehen bis die Sattelklemmschalen leicht aufliegen. Sattel in gewünschte Position und Neigung bringen und Innensechskantschraube festziehen.*

*Zur Einstellung der Federrate die Innen-sechskantverstellung (6mm) an der Unterseite des Sattelstützenrohrs verdrehen. Für eine höhere Federrate rechts herum eindre-*

hen. Wenn eine niedrigere Federrate gewünscht wird die Verstellung links herum herausdrehen.

Schieben Sie die Federsattelstütze anschließend in das Rahmenrohr und klemmen Sie sie in der gewünschten Höhe fest. Achten Sie hierbei auf die Mindesteinschubtiefe (angegeben auf der Sattelstütze).

### **Sicherheits und Warnhinweise:**

Bei der Innensechskantverstellung für die Federrate muss diese immer mit allen Gewindegängen eingedreht sein. Nicht darüber hinaus lösen. Verstellung muss plan mit Sattelstütze abschließen.

Achten Sie auf einen festen Sitz der Schrauben und kontrollieren Sie diese nach der ersten Fahrt.

Die Zerlegung der Sattelstütze darf nur durch Fachpersonal durchgeführt werden. Es besteht Verletzungsgefahr.