



Diedrich Filmer GmbH  
Jeringhaver Gast 5  
D - 26316 Varel  
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0  
www.filmer.de

# Montageanleitung Wandhaken-Set, 6-teilig

Art.-Nr. 55.100

**Einsatzbereich:** in Garagen, Hütten, Stauräumen, Kellern uvm.

**max. Belastbarkeit: 25 kg (bei Verwendung des beigefügten Befestigungsmaterials in Beton)**

## **Lieferumfang:**

- 6 Wandhaken (120x80 mm, Durchmesser: 12 mm)
- 12 Kreuzschlitzschrauben (Größe 4 mm)
- 12 Dübel (Größe 6 mm)

## **Sicherheitshinweise:**

- *Achtung: Halterung nur an Wänden mit geeignetem Untergrund (Beton, Stein oder ähnliches) montieren*
- *max. Belastbarkeit je Haken: 25 kg (bei Verwendung des beigefügten Befestigungsmaterials in Beton)*
- *Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Gas-, Wasser- oder Stromleitungen an der Bohrstelle befinden. Montage nur durch fachkundige Personen. Unbedingt auf die Wandbeschaffenheit achten, da sich das beigefügte Befestigungsmaterial nicht für alle Wandarten eignet. Für eine unsachgemäße Wand-Dübel Verbindung und dadurch entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.*

## **Sicherheitshinweise und Gewährleistung:**

- *Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit dem Aufbau und der Funktionsweise des Produktes vertraut zu machen.*
- *Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf, damit Sie jederzeit darauf zurückgreifen können.*
- *Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder dessen Umgebung führen. Veränderungen am Produkt beeinträchtigen die Produktsicherheit.*
- *Benutzen Sie den Artikel nicht, wenn Teile beschädigt wurden.*

## **Montage:**

- Positionieren Sie die Wandhaken an gewünschter Stelle an der Wand. Achten Sie auf eine gerade Ausrichtung. Zeichnen Sie die Bohrlöcher an.
- Bohren Sie nun die Löcher mit einem 6mm-Bohrer und setzen Sie die Dübel vollständig ein. Schrauben Sie nun die Wandhalterung mittels der beiliegenden Schrauben und einem Kreuz-Schlitzschraubendreher fest.

## **Technische Daten:**

- Maße: 120x80mm,
- Durchmesser: 12mm
- maximale Belastbarkeit je Haken:  
25kg (bei Verwendung des Beigefügten Befestigungsmaterials in Beton)

## **Entsorgung:**

Bitte Verpackungen stets sortenrein entsorgen und hierbei die aktuellen Bestimmungen beachten. Auskünfte hierzu erteilen die kommunalen Stellen.  
Zur sachgerechten Entsorgung stehen in kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter bereit.