



Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5
D - 26316 Varel
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0
www.filmer.de

Montageanleitung Haken-Set, 12-teilig

Art.-Nr. 55.108

- 2 Doppelhaken mit Polsterung, 42 x 30 cm (LxH), Belastung: maximal 40 kg
- 2 Haken mit Polsterung, 23 x 15 cm (LxH), Belastung: maximal 24 kg
- 2 Haken mit Polsterung, 24,5 x 21 cm (LxH), Belastung: maximal 13 kg
- 2 Haken, 25 x 16 cm (LxH), Belastung: maximal 20 kg
- 2 Haken, 22 x 15 cm (LxH), Belastung: maximal 24 kg
- 2 Haken, 15 x 11 cm (LxH), Belastung: maximal 20 kg
- im Lieferumfang enthalten: 32 Schrauben und Dübel

Einsatzbereich:
in Garagen, Hütten, Stauräumen,
Kellern uvm.

Lieferumfang:

- 12 Wandhaken
- 32 Kreuzschlitzschrauben 4 x 40 mm
- 32 Dübel 6 x 30 mm



Sicherheitshinweise:

- Achtung: Halterung nur an Wänden mit geeignetem Untergrund (Beton, Stein oder ähnliches) montieren
- max. Belastbarkeit je Haken: siehe oben (bei Verwendung des beigefügten Befestigungsmaterials in Beton)
- Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Gas-, Wasser- oder Stromleitungen an der Bohrstelle befinden. Montage nur durch fachkundige Personen. Unbedingt auf die Wandbeschaffenheit achten, da sich das beigefügte Befestigungsmaterial nicht für alle Wandarten eignet. Für eine unsachgemäße Wand-Dübel Verbindung und dadurch entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Sicherheitshinweise und Gewährleistung:

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit dem Aufbau und der Funktionsweise des Produktes vertraut zu machen.
- Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf, damit Sie jederzeit darauf zurückgreifen können.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder dessen Umgebung führen. Veränderungen am Produkt beeinträchtigen die Produktsicherheit.
- Benutzen Sie den Artikel nicht, wenn Teile beschädigt wurden.

Montage:

- Positionieren Sie die Wandhaken an gewünschter Stelle an der Wand. Achten Sie auf eine gerade Ausrichtung. Zeichnen Sie die Bohrlöcher an.
- Bohren Sie nun die Löcher mit einem 6 mm-Bohrer und setzen Sie die Dübel vollständig ein. Schrauben Sie nun die Wandhalterung mittels der beiliegenden Schrauben und einem Kreuz-Schlitzschraubendreher fest.

Technische Daten:

- 2 Doppelhaken mit Polsterung, 42 x 30 cm (LxH), Belastung: maximal 40 kg
- 2 Haken mit Polsterung, 23 x 15 cm (LxH), Belastung: maximal 24 kg
- 2 Haken mit Polsterung, 24,5 x 21 cm (LxH), Belastung: maximal 13 kg
- 2 Haken, 25 x 16 cm (LxH), Belastung: maximal 20 kg
- 2 Haken, 22 x 15 cm (LxH), Belastung: maximal 24 kg
- 2 Haken, 15 x 11 cm (LxH), Belastung: maximal 20 kg

Entsorgung:

Bitte Verpackungen stets sortenrein entsorgen und hierbei die aktuellen Bestimmungen beachten. Auskünfte hierzu erteilen die kommunalen Stellen.
Zur sachgerechten Entsorgung stehen in kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter bereit.